

5901780553821

5382 ESME GRAPHITE LAMPA WISZĄCA 5

ESME

Rodzina lamp ESME to połączenie elegancji i nowoczesności. Te piękne lampy szklane są nie tylko praktycznym źródłem światła, ale również niezwykłą ozdobą dla Twojego wnętrza. Klosze w kształcie kul dostępne są w czterech rozmiarach, co daje Ci możliwość dopasowania oświetlenia do każdej przestrzeni.
Lampy ESME występują w różnych wariantach, oferując Ci wiele możliwości aranżacyjnych. Możesz wybrać pojedyncze zwisy, które pięknie podkreślą np. jadalniany stół lub wyspę kuchenną. A jeśli szukasz czegoś bardziej efektownego, zdecyduj się na lampy o kilku źrółach swiatła.
Rodzina lamp ESME wyróżnia się także szeroką paletą kolorystyczną. Możesz wybrać lampę w eleganckim grafitowym odcieniu, który doda Twojemu wnętrzu nowoczesnego charakteru. Jeśli preferujesz bardziej subtelne oświetlenie, wybierz lampy w opalowym lub topazowym kolorze - ich delikatne światło stworzy przytulną atmosferę w Twoim domu. A jeśli masz ochotę na coś naprawdę unikalnego, sięgnij po lampę w miksie kolorystycznym. Te nowoczesne lampy łączą różne odcienie szkła, tworząc niesamowity efekt wizualny.
Odkryj lampy ESME i stwórz niepowtarzalną atmosferę w swoim domu.

Dodatkowe informacje:

Materiał stelaża: Przewód, Stal lakierowana, Tworzywo sztuczne

Kolor stelaża: Czarny

Materiał abażura - klosza: Szkło

Kolor abażura - klosza: Grafitowy

Ilość źródeł światła:

Źródło światła: E27

Barwa światła: W zależności od zastosowanej żarówki

Styl lampy: Glamour, Nowoczesny

Stopień ochrony: IP20

Klasa ochronności: 1 klasa ochronności

Rodzaj oprawy oświetleniowej: Lampa sufitowa, Lampa wisząca

Zasilanie: 230V - 50Hz

Klasa energetyczna: A do G

Moc max LED: max 15W LED

Zawiera źródło światła: Nie

Ilość sekcji świetlnych:

Podział sekcji świetlnej: 5/5

Temperatura K: W zależności od zastosowanej żarówki

Strumień świetlny lm: W zależności od zastosowanej żarówki

Gwarancja producenta: 2 lata

Możliwość ściemniania: Tak - w zależności od zastosowanej żarówki

Włącznik zasilania: Nie

Rozstaw otworów montażowych: 80 mm

Wymiar podsufitki: Ø120 - ↕ 30 mm

Współczynnik RA: Ra – wskaźnik oddawania barw zależy od rodzaju zastosowanych żarówek

Dodatkowe informacje: Możliwa zmiana ilości sekcji świetlnych przez elektryka z uprawnieniami SEP, Możliwa zmiana wysokości przez elektryka z uprawnieniami SEP

Wymiary lampy: 4000 x 2200 x 4000 mm

Pudełko lampy: 640 x 640 x 370 mm