

5901780527426

2742 CUBUS TRANSPARENTNY LAMPA WISZACA 1

Kolekcja lamp CUBUS zaprojektowana przez firmę TK Lighting to bardzo ciekawa propozycja, która sprawdzi się w każdym wnętrzu. W lampach z kolekcji CUBUS króluje wracające do łask szkło. Klosze wykorzystane do lamp tworzą oryginalną kombinację barw i wielkości. W kolekcji możemy znaleźć wiszące lampy pojedyncze, składające się z klosza o średnicy 30cm w kilku barwach – transparentny, bursztynowy , niebieski , brązowy oraz bardzo modny ostatnio grafit. Lampy wiszące składające się z trzech, sześciu, siedmiu bądź ośmiu kloszy w których mieszanka kloszy o różnych barwach tworzy niepowtarzalną kompozycję. Ciekawą propozycją jest asymetryczny plafon składający się z dwóch kloszy bursztynowych, jednego transparentnego i jednego grafitowego. Warto zwrócić również uwagę na kinkiet, który wydaje się być bardzo minimalistycznym, a jednocześnie niezwykle urokliwym dodatkiem do wnętrz.
Wyjątkowa w większości tych lamp jest możliwość samodzielnej regulacji wysokości, na jakiej chcemy zawiesić klosz, np. w przypadku lampy z sześcioma czy ośmioma kloszami każdy może stworzyć własną unikalną kompozycję.

Dodatkowe informacje:

Materiał stelaża: Przewód, Stal metalizowana, Tworzywo metalizowane, Tworzywo sztuczne

Kolor stelaża: Złoty

Materiał abażura - klosza: Szkło

Kolor abażura - klosza: Transparentny

Ilość źródeł światła:

Źródło światła: E27

Klasa ochronności: 1 klasa ochronności

Barwa światła: W zależności od zastosowanej żarówki

Styl lampy: Glamour, Nowoczesny, Skandynawski

Stopień ochrony: IP20

Rodzaj oprawy oświetleniowej: Lampa wisząca

Zasilanie: 230V - 50Hz

Klasa energetyczna: A do G

Moc max LED: max 15W LED

Zawiera źródło światła: Nie

Ilość sekcji świetlnych:

Podział sekcji świetlnej: 1/1

Kod abażura - klosza:

Temperatura K: W zależności od zastosowanej żarówki

Strumień świetlny lm: W zależności od zastosowanej żarówki

Gwarancja producenta: 2 lata

Możliwość ściemniania: Tak - w zależności od zastosowanej żarówki

Włącznik zasilania: Nie

Rozstaw otworów montażowych: 37 mm

Wymiar podsufitki: Ø80 - ↕45 mm

Współczynnik RA: Ra – wskaźnik oddawania barw zależy od rodzaju zastosowanych żarówek

Dodatkowe informacje: Możliwa zmiana wysokości przez elektryka z uprawnieniami SEP

Wymiary lampy: 300 x 1750 x 300 mm

Pudełko lampy: 400 x 400 x 300 mm