V-TAC
Meaningful Innovation.

SKU 7823



Naświetlacz LED solarny V-TAC 10W pilot auto timer IP65 czarny VT-80W 6400K 800lm

SKU 7823 EAN 3800170200494 VT-80W

Produkty powiązane (SKU): 7824









SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	10w	Ściemnianie	NIE	Marka	V-TAC
Zamiennik mocy	80W	Klasa szczelności	IP65	Gwarancja	2 lata
Strumień (lm)	800 lm	Czas ładowania	4-6g	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Barwa światła	Zimna	Czas pracy	12g	ETIM	EC000301
Temperatura barwowa	6400K	Pojemność baterii	3.2V, 6000mah	Kod CN	8539 52 00
Kąt świecenia	120°	Warunki pracy	-20st +60st		
Napięcie	Solarne	Rozmiar	190x55x170mm		
Symbol	SKU 7823	Długość przewodu	3mb		
Kod kreskowy EAN	3800170200494	Długość	182 mm		
Kod produktu	VT-80W	Szerokość	76 mm		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Wysokość	350 mm		
Typ modułu LED	SMD	Waga produktu	1,54		
Napięcie wejściowe	6V	Objętość	0,005477		
Materiał	Aluminium	Długość (opak.)	182mm		
Kolor obudowy	Czarny	Szerokość (opak.)	76mm		
Typ	Solarny	Wysokość (opak.)	350mm		

V-TAC Europe i znak V-TAC są zarejestrowanymi znakami towarowymi przez V-TAC Europe z siedzibą ul. Luben Karavelov No: 9B BG-4000 Plovdiv (Bułgaria). Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcia produktów mogą odbiegać od rzeczywistości. Dane zawarte w tej karcie katalogowej nie są prawnie wiążące. Wszelkie prawa zastrzeżone. Led Europe Sp. z o. o. nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Led Europe Sp. z o.o.

V-TAC
Meaningful Innovation.

SKU 7823



Naświetlacz LED solarny V-TAC 10W pilot auto timer IP65 czarny VT-80W 6400K 800lm

SKU 7823 EAN 3800170200494 VT-80W

Produkty powiązane (SKU): 7824

Opis produktu

- Nowoczesny projektor LED zasilany energią słoneczną
- Wyposażony w pilota z funkcją Auto i Timer
- Przewód o długości 3 m
- Szczelność IP65
- Wymiary panelu słonecznego: 174x340mm
- Zalecana wysokość montażu 3-3,5m
- Czas ładowania 4-6 godzin
- Maksymalny czas pracy 12 godzin

Informacje GPSR

- Producent: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Importer: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Dystrybutor i importer w Polsce: Led Europe Sp. z o.o. Adres: ul. Starorudzka 12E 93-491 Łódź, Polska, biuro@led-europe.pl
- Dokumenty potwierdzające zgodność produktów z obowiązującymi normami bezpieczeństwa są dostępne na stronie www.v-tac.eu. W przypadku braku potrzebnej dokumentacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem: biuro@led-europe.pl
- W przypadku problemów z produktem skontaktuj się z dystrybutorem w Polsce: biuro@led europe.pl
- Kraj produkcji: Chiny

V-TAC Europe i znak V-TAC są zarejestrowanymi znakami towarowymi przez V-TAC Europe z siedzibą ul. Luben Karavelov No: 9B BG-4000 Plovdiv (Bułgaria). Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcia produktów mogą odbiegać od rzeczywistości. Dane zawarte w tej karcie katalogowej nie są prawnie wiążące. Wszelkie prawa zastrzeżone. Led Europe Sp. z o. o. nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Led Europe Sp. z o.o.