V-TAC
Meaningful Innovation.

SKU 7830



Naświetlacz LED solarny V-TAC 30W pilot auto timer IP65 czarny VT-240W 4000K 2600lm


SKU 7830 EAN 3800170200562 VT-240W

Produkty powiązane (SKU): 10335, 7829









SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	30W	Ściemnianie	NIE	Marka	V-TAC
Zamiennik mocy	240W	Klasa szczelności	IP65	Gwarancja	2 lata
Strumień (lm)	2600 lm	Czas ładowania	4-6g	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Barwa światła	Neutralna	Czas pracy	12g	Wydajność lm/W	85 lm/W
Temperatura barwowa	4000K	Pojemność baterii	3.2V, 20000mah	ETIM	EC000301
Kąt świecenia	120°	Warunki pracy	-20st +60st	Kod CN	8539 52 00
Napięcie	Solarne	Rozmiar	365x55x260mm		
Symbol	SKU 7830	Długość przewodu	3mb		
Kod kreskowy EAN	3800170200562	Długość	400 mm		
Kod produktu	VT-240W	Szerokość	80 mm		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Wysokość	440 mm		
Typ modułu LED	SMD	Waga produktu	4,25		
Napięcie wejściowe	6V	Objętość	0,016288		
Materiał	Aluminium	Długość (opak.)	400mm		
Kolor obudowy	Czarny	Szerokość (opak.)	80mm		
Typ	Solarny	Wysokość (opak.)	440mm		

V-TAC Europe i znak V-TAC są zarejestrowanymi znakami towarowymi przez V-TAC Europe z siedzibą ul. Luben Karavelov No: 9B BG-4000 Plovdiv (Bułgaria). Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcia produktów mogą odbiegać od rzeczywistości. Dane zawarte w tej karcie katalogowej nie są prawnie wiążące. Wszelkie prawa zastrzeżone. Led Europe Sp. z o. o. nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Led Europe Sp. z o.o.

SKU 7830



Naświetlacz LED solarny V-TAC 30W pilot auto timer IP65 czarny VT-240W 4000K 2600lm

SKU 7830 EAN 3800170200562 VT-240W

Produkty powiązane (SKU): 10335, 7829

Opis produktu

- Nowoczesny projektor LED zasilany energią słoneczną
- Wyposażony w pilota z funkcją Auto i Timer
- Przewód o długości 3 m
- Szczelność IP65
- Wymiary panelu słonecznego: 390x340mm
- Zalecana wysokość montażu 4,5-5m
- Czas ładowania 4-6 godzin
- Maksymalny czas pracy 12 godzin

Informacje GPSR

- Producent: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Importer: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Dystrybutor i importer w Polsce: Led Europe Sp. z o.o. Adres: ul. Starorudzka 12E 93-491 Łódź, Polska, biuro@led-europe.pl
- Dokumenty potwierdzające zgodność produktów z obowiązującymi normami bezpieczeństwa są dostępne na stronie www.v-tac.eu. W przypadku braku potrzebnej dokumentacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem: biuro@led-europe.pl
- W przypadku problemów z produktem skontaktuj się z dystrybutorem w Polsce: biuro@led europe.pl
- Kraj produkcji: Chiny

V-TAC Europe i znak V-TAC są zarejestrowanymi znakami towarowymi przez V-TAC Europe z siedzibą ul. Luben Karavelov No: 9B BG-4000 Plovdiv (Bułgaria). Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcia produktów mogą odbiegać od rzeczywistości. Dane zawarte w tej karcie katalogowej nie są prawnie wiążące. Wszelkie prawa zastrzeżone. Led Europe Sp. z o. o. nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Led Europe Sp. z o.o.