

5906135108114

10811 AMIS WHITE 2XGU10 PODTYNKOWY

AMIS

AMIS to kolekcja nowoczesnych, podtynkowych lamp kierunkowych, zaprojektowanych z myślą o funkcjonalności i minimalistycznym designie. Dzięki swojej uniwersalnej formie doskonale sprawdzają się w przestrzeniach mieszkalnych i komercyjnych, oferując precyzyjne oświetlenie akcentowe oraz komfort użytkowania. Dostępne w dwóch klasycznych kolorach – bieli i czerni, lampy AMIS pozwalają na łatwe dopasowanie do różnorodnych aranżacji wnętrz. Ich wyjątkową cechą jest ryflowany, wymienny ring w złotym odcieniu, który nadaje elegancji i subtelnie ociepla światło. Możliwość wymiany ringu pozwala na dostosowanie wyglądu lampy do indywidualnych preferencji, a ruchoma głowica umożliwia precyzyjne kierowanie strumienia światła, zapewniając idealne doświetlenie wybranych stref. Dzięki połączeniu minimalistycznej estetyki, wysokiej jakości materiałów i funkcjonalnych rozwiązań, kolekcja AMIS to doskonały wybór do nowoczesnych wnętrz, które wymagają precyzyjnego i stylowego oświetlenia.

Dodatkowe informacje:

Ilość źródeł światła:

Ilość sekcji świetlnych:

Rodzaj oprawy oświetleniowej: Lampa sufitowa, Lampa ścienna

Materiał stelaża: Metal, Tworzywo sztuczne

Kolor stelaża: Biały, Złoty

Materiał abażura - klosza: Metal

Kolor abażura - klosza: Biały

Barwa światła: W zależności od zastosowanej żarówki

Zasilanie: 230V - 50Hz

Klasa energetyczna: A do G

Styl lampy: Nowoczesny

Stopień ochrony: IP20

Zawiera źródło światła: Nie

Moc max LED: max 10W LED

Klasa ochronności: 1 klasa ochronności

Gwarancja producenta: 2 lata

Strumień świetlny lm: W zależności od zastosowanej żarówki

Temperatura K: W zależności od zastosowanej żarówki

Możliwość ściemniania: Tak - w zależności od zastosowanej żarówki

Włącznik zasilania: Nie

Dodatkowa funkcjonalność: Możliwość zmiany kąta świecenia oświetlenia

Współczynnik RA: Ra – wskaźnik oddawania barw zależy od rodzaju zastosowanych żarówek

Podział sekcji świetlnej: 2/2

Dodatkowe informacje: Możliwa zmiana ilości sekcji świetlnych przez elektryka z uprawnieniami SEP

Źródło światła: GU10

Rozstaw otworów montażowych: ↔265 ↗ 35 mm

CRI: Nie dotyczy

Żywotność LED: Nie dotyczy

Kąt rozsyłu światła: 360˚

Kolor wiodący: Biały

Kolor metalu z próbnika: 005

Wymiary lampy: 460 x 140 x 220 mm

Pudełko lampy: 150 x 370 x 135 mm