

5906135182688

18268 HONEY COMB PANEL LED 42W

HONEY COMB

Nowoczesna lampa sufitowa LED o geometrycznej, sześciokątnej konstrukcji to funkcjonalne rozwiązanie stworzone z myślą o przestrzeniach roboczych i technicznych. Jej charakterystyczna, sześciokątna konstrukcja inspirowana strukturą plastra miodu nie tylko wyróżnia się wizualnie, ale przede wszystkim zapewnia równomierne i szerokie rozproszenie światła, co jest kluczowe podczas prac wymagających precyzji i doskonałej widoczności. Wykonana z metalu i tworzywa sztucznego gwarantuje trwałość oraz odporność na intensywne użytkowanie, a uniwersalna biała kolorystyka podkreśla profesjonalny charakter lampy. Zintegrowane źródło światła LED o zimnej barwie 6500K emituje jasne, wyraźne światło o strumieniu 840 lumenów, idealne do oświetlenia stanowisk pracy, powierzchni roboczych oraz detali pojazdów. Szeroki kąt świecenia 180° skutecznie eliminuje cienie i poprawia komfort pracy. Lampa posiada stopień ochrony IP44, co zapewnia odporność na wilgoć i pył, a II klasa ochronności zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. Zasilanie 230V / 50Hz, maksymalna moc 42W, współczynnik oddawania barw CRI powyżej 80 oraz żywotność na poziomie 20 000 godzin sprawiają, że **HONEY COMB** to niezawodne i wydajne rozwiązanie dla profesjonalistów oraz wymagających użytkowników, którzy potrzebują mocnego, równomiernego światła w swojej przestrzeni pracy.

Dodatkowe informacje:

Ilość źródeł światła:
Ilość sekcji świetlnych:
Źródło światła: LED
Barwa światła: Zimna
Rodzaj oprawy oświetleniowej: Lampa sufitowa
Zasilanie: 230V - 50Hz
Stopień ochrony: IP44
Temperatura K: 6500K
Zawiera źródło światła: Tak
Moc max LED: max 42W LED
Gwarancja producenta: 3 lata
Żywotność LED: 20000 h
CRI: >80
Współczynnik RA: 80
Kolor stelaża: Biały
Materiał abażura - klosza: Plastik
Materiał stelaża: Metal, Plastik
Kolor abażura - klosza: Biały
Kąt rozsyłu światła: 180˚
Włącznik zasilania: Nie
Styl lampy: Klasyczny
Możliwość ściemniania: Nie
Kolor wiodący: Biały
Typ pomieszczenia: Garaż, Zewnętrzne
Podział sekcji świetlnej: 1/1
Klasa ochronności: 2 klasa ochronności
Strumień świetlny lm: 5040 lm
Klasa energetyczna: E
Wymiary lampy: 840 x 36 x 970 mm
Pudełko lampy: 205 x 457 x 85 mm