GEA LUCE

GFA1072

TECHNICAL DATA:
Power: 2W+16W
Lumen: 1350lm
Color Temperature: 3000K
Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz
IP Rating: IP20
Light Beam: 120° _ Biemissione
CRI: >90
Lifespan: 30.000h
Insulation Class: II
Installation: Interno _ Incasso
Source: Led integrato
Dimming: Non dimmerabile _ On - Off
Gross Weight: 0.62 Kg
Net Weight: 0.60 Kg

Plafoniera con illuminazione diretta ed indiretta. Struttura in alluminio. Finitura in bianco satinato. Diffurori in metacrilato satinato. Moduli LED e trasformatore inclusi.

Ceiling lamp with direct and indirect lighting. Aluminium body. Satin white finish. Satin methacrylate diffusers. LED modules and transformer included.

Plafonnier à éclairage direct et indirect. Structure en aluminium. Finition blanche satinée. Diffuseurs en méthacrylate satiné. Modules LED et transformateur inclus.

Deckenleuchte mit direkter und indirekter Beleuchtung. Struktur aus Aluminium. Satiniertes weißes Finish. Diffusoren aus satiniertem Methacrylat. Komplett mit LED-Modulen und Transformator.



